

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2005 (III.22. Ör.) sz. rendelete
a helyi építési szabályokról

Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6.§ (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:

A R E N D E L E T H A T Á L Y A

1. § (1) E rendelet Kunszállás közigazgatási területére terjed ki.

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt : építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és annak mellékletei alapján lehet.

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) és a hatósági előírások az érvényesek.

(3) A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható:

¹**a)** Külterület 1:10.000 méretarányú **(SZ-1)** terve (továbbiakban HÉSZ külterületi melléklete)

²**b)** Belterület 1: 2.000 méretarányú **(SZ-2)** szabályozási terve (továbbiakban szabályozási terv)

³**(4)** -

⁴**(5)** -

S Z A B Á L Y O Z Á S I E L E M E K

2. § (1) Kötelező szabályozási elemek, amelyek a település egésze szempontjából legfontosabbak ezért módosításuk csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával lehetséges.

Ezek - beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása
- közterületek (utak) szabályozása

⁵**(2)** A szabályozási terven jelölt tervezett telekhatár irányadó szabályozási elem, amely az övezeti előírások figyelembevételével hatósági eljárásban módosítható.

⁶**(3)** Ha az övezethatár egy telket átmetsz, nem kell a telket az övezethatár mentén megosztani. Ebben az esetben az építési hely a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre

¹ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 1.melléklete Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

² 11/2011.(VIII.16.) rendelet 2.melléklete Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

³ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

⁴ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

⁵ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 1.§(1)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁶ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 1.§(2)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. Az övezeti előírások nem a telekhez, hanem a lehatárolt területre kötődnek.

Ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.

(4)⁷ a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra.

b) A szabályozással érintett telken azonban semmilyen telekalakítási-, építési engedély-kivétel a kubatúrán belüli és a szabályozással nem érintett irányban történő változással járók- nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembe vételével.

BELTERÜLETI HATÁRVONAL

3. § (1) A község tervezett belterületi határát jelen rendelet területfelhasználási tagolása határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban érvényessége a földhivatali átvezetéstől számítható.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZÖS ELŐÍRÁSAI

4.§ (1) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettség % és telepítési távolság) a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes övezetek előirtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m.

(3) Közmű és hírközlési létesítmények elhelyezése e rendelet és a szakhatósági előírások figyelembevételével lehetséges.

(4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(5) Telekhatártól való ültetési távolságok az alábbiak lehetnek:

a) szőlő: min 0,8 m

b) 3 m-nél magasabbra nem növény gyümölcs-, és egyéb bokor esetén: min 1,5m

c) 3 m-nél magasabbra növény gyümölcs-, és egyéb fa esetében: min 3,0 m

d) erdei fafaj esetében: min 8,0 m .

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

Telekalakítás

5.§(1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

Járművek elhelyezése

6.§ Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig járművek elhelyezésére az alábbi vonatkozik:

a) a gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell megoldani

⁷ Beépítette a 15/2007./VII.17./ Önkorm. számú rendelet 1.§-a 2007. július 17-i hatállyal.

- b) az építési telekhez kapcsolódó közterületen a közterület kezelőjének engedélyével akkor helyezhető el a gépjármű, ha a telken igazoltan - ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhető
- a már meglévő épület ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé

Területfelhasználás

7.§ (1) Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak:

- a) **Lakóterület (Lf)** Falusias lakóterület
b) **Vegyes terület (Vt)** Településközpont vegyes terület
c) **Gazdasági terület, amely**
ca) **(Gksz)** Kereskedelmi szolgáltató terület
cb) **(Gip)** Ipari terület

d) **Különleges terület, amely**
da) **(Kt)** Temető
db) **(Ksp)** Sportterület
dc) **(Kh)** Hulladéklerakók
dc) **(Kv)** Vásártér

(2) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:

Területfelhasználás jele/	Beépítési mód	max beépítettség %
		Max építménymagasság(m)

Épületek, építmények elhelyezése

8.§ (1) Lakóterületen a lakások egy épületben helyezendők el. A lakás kiegészítő helyiségei kerülhetnek különálló építménybe is.

⁸(2) -

(3) Terepszint alatti önálló létesítmény - amely a telek építési helyén belül helyezhető el - a falusias lakóterületen és gazdasági területen nem szabályozott, településközponti vegyes-, és különleges területen csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.

(4) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férőhelyigényeknek⁹ kell megfelelni:

b a r o m f i
csibe mélyalommal 15 db/m²
tojótyúk mélyalommal 5 db/m²
tojótyúk ketrecben 10 db/m²
kacsa, liba 2 - 3 db/m²

s z a r v a s m a r h a

tehén kötött tartásban 3,5-4 m²/ db
tehén zárt, kötetlen tartásban 6 m²/ db
tehén kötetlen tartásban 25-30 m²/ db
növendék kötött tartásban 3 m²/ db
növendék kötetlen tartásban 4 m²/ db
l ó
kötött tartásban 3,5-4 m²/ db
zárt, kötetlen tartásban 12 m²/ db
kötetlen tartásban 25-30 m²/ db

j u h 0,6-1 m²/ db
s e r t é s
koca ellető fekvőrész 2,2 m²/ db
malac bújó 1,3 m²/ db
koca szállás szállás 1,5m²/ db
kifutó 4 m²/ db
hízó 1,5 m²/ db
borjú közös rekeszben 2-5m²/db
bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m²/ db
bika kötetlen tartásban 25-30 m²/ db
bika kötött tartásban 3,5-4 m²/ db

(5) a) Lakóterületen elhelyezhető állatlétszámokra külön önkormányzati rendelet vonatkozik.

b) Lakóépülettől való védőtávolság legalább az alábbi:

ló, szarvasmarha	15 m	
juh, kecske, sertés	10 m	
broiler baromfi	ketreces	5 m
	almos	10 m
tojótyúk (ketreces)		10 m
viziszárnyas		15 m
pulyka		10 m
anyanyúl és szaporulata		10 m

(6) Lakóterületen csak zárt trágyatároló létesíthető.

Lakóterületre vonatkozó előírások

Általános előírás

9.§ ¹⁰(1) Oldalhatáron álló beépítésnél. az oldalkert min 4m

Falusias lakóterület

10.§ (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-lakóépület és/vagy
-kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület
-szálláshely szolgáltató épület

⁸ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

⁹ Az építmény alapterületében kifejezett érték

¹⁰ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 2.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

- kézműipari építmény
- helyi igazgatási , egyházi , oktatási, közművelődési, kulturális, egészségügyi , szociális épület
- sportépítmény
- egyéb - a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény

(2) A falusias lakóterület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik:

- (Lf-1) általános beépítés övezete**
- (Lf-2) kistelkes beépítés övezete**
- (Lf-3) átmeneti beépítés övezete**
- (Lf-4) többlakásos beépítés övezete**

(3) Falusias lakóterület általános előírásai

- ¹¹a) Vezetékes gáz kivételével a teljes közművesítés az építési munka feltétele azzal az eltéréssel, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig a szakszerű szikkasztás vagy a vízzáróan kiképzett medencés gyűjtés megengedett, továbbá a csapadékvíz gyűjtés egyedi megoldással is történhet
- b) Környezetterhelési határértékként a falusias lakóterületre előírtak tartandók.
- ¹²c) Az építési övezetben kialakítható telek területének kétszeresét meghaladó új telek nem alakítható.
- d) Sarokteleken lapostetős épület nem létesíthető, a tetőhajlásszög a környezetben kialakult érték szerint határozandó meg.
- e) Saroktelkeken a létesítmény előtti közterület növényvel fedettségét, annak fenntartását az érintett telektulajdonos biztosítja.

Falusias lakóterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Lf-1) általános beépítés övezete

- a) Telek területe: kialakult helyzet szerint, de legalább 900 m²
- b) Beépítés módja: oldalhatáron álló beépítési hely szerint min. 5,0 m előkerttel illetve a kialakult helyzet szerint.
- c) Beépítettség: max 30%
- d) Építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m
a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 2,0 max 3,6m
- e) Zöldfelület: min 40%
- f) A *-gal jelölt alövezetben a telek területe: min 550m²
- g) Az oldalkert 6,0 m, ha a telek szélessége 16,0 m-nél kisebb, akkor oldalkert 4,0 m lehet.
- h) Saroktelek beépítettségére kereskedelmi, szolgáltató funkció esetén vonatkozó külön előírás

Telek területe m ²	beépítettség mértéke
900-1125	50%
1126-1350	45%
1350-1575	40%
1576-1800	35%

(5) (Lf-2) kistelkes beépítés övezete

- a) Telek: területe: min. 400 m²
- b) Beépítés módja: oldalhatáron álló építési hely szerint utcavonalra, a hátsó telekhatárig terjedhet.
- c) Beépítettség: max 30 %
- d) Építménymagasság: min 3,6m, max 4,5 m,
- e) Zöldfelület: min 40%
- f) Saroktelek beépítettségére kereskedelmi, szolgáltató funkció esetén vonatkozó külön előírás⁵

Telek területe m ²	beépítettség mértéke
400-500	50%
501-600	45%
601-700	40%
701-800	35%

(6) (Lf-3) átmeneti beépítés övezete

- a) Telek: szélessége: : min 20,0m
mélysége: min 40,0m
területe: min. 1500 m²
- b) Beépítés módja: oldalhatáron álló beépítési hely szerint min. 5,0 m előkerttel.
- c) Beépítettség: max 20%
- d) Építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m
a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 2,0 max 3,6m
- e) Zöldfelület: min 40%
- f) Az építési munka feltétele, hogy a közművesítettséget az építető biztosítja.
- g) Az övezet beépítése a 0305 és a 0284 úti közterületi kapcsolattal lehetséges.
- h) Az övezet beépítésének nem feltétele a belterületbe vonás.

(7) (Lf-4) többlakásos beépítés övezete

- a) Telek: területe: min. 900 m², ill. a kialakult helyzet szerint.
- b) Beépítés módja: oldalhatáron álló építési hely szerint, kialakult helyzet szerint.
- c) Beépítettség: max 30 %
- d) Építménymagasság: max 7,5 m,
- e) Zöldfelület: min 40%
- f) Egyéb építmény a telken tömbösítetten helyezhető el, max. lakásonként egy gépkocsitároló.

Kertvárosias lakóterület

¹³10/A.§ (1) Kertvárosias lakóterületen:

- a) lakóépület
- b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- d) kézműipari épület
- f) sportépítmény elhelyezhető.

¹¹ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 3.§ (1) bekezdés iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

¹² 11/2011.(VIII.16.) rendelet 3.§ (1) bekezdés iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

¹³ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 4.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

(2) Kertvárosias lakóterület beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint (Lke-1) építési övezetbe tartozik.

- (3) (Lke-1) építési övezetének előírásai
- a) Kialakítható telek területe: min 550 m²
szélessége: max 30m
 - b) Beépítési mód: szabadonálló,
 - c) Beépítettség: max. 30%,
 - d) Építménymagasság: max. 4,5 m
 - e) Zöldfelület min 50%

- ¹⁴(4) (Lke-2) építési övezetének előírásai
- a) Kialakítható telek területe: min 350 m²
szélessége: min 10m
mélysége: min 30m
 - b) Beépítési mód: sorház, láncház,
 - c) Beépítettség: max. 30%,
 - d) Építménymagasság: max. 4,5 m
 - e) Zöldfelület min 50%

Vegyes terület Településközpont vegyes terület

11.§ (1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett településközponti beépítés területe.

(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik:

(Vt-1) intézményi övezet

(Vt-2) ellátási övezet

(3) Településközpont vegyes terület általános előírásai

- ¹⁵a) Vezetékes gáz kivételével a teljes közművesítés az építési munka feltétele azzal az eltéréssel, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig a szakszerű szikkasztás vagy a vízzáróan kiképzett medencés gyűjtés megengedett, továbbá a csapadékvíz gyűjtés egyedi megoldással is történhet.
- b) Környezetterhelési határértékként a vegyes területre előírtak tartandók.

Településközponti vegyes terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Vt-1) intézményi övezet

- a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével
 - szolgálati lakás
 - igazgatási épület
 - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
 - egyházi, oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális épület
 - sportépítmény
- b) Telek szélessége: közbenső. min 18,0m
sarok: min 20,0m.
mélysége: min 30 m
területe: min 600m² ill. a kialakult helyzet
- c) Beépítés módja: kialakult helyzet szerint
- d) Beépítettség: max 30%, de a templomkertben új épület nem helyezhető el.

e) Építménymagasság: min 3,6m, max 6,5m

f) Zöldfelület: min 30%

¹⁶g) A templomkertben köztéri berendezések, emlékművek elhelyezhetők és gyalogos felület kialakítható.

¹⁷h) *-gal jelölt övezet külön előírásai

ha) az övezetben munkásszálló elhelyezhető

hb) legkisebb telekterület 3000 m²,

hc) beépítési mód szabadon álló,

hd) építménymagasság: max 7,5 m

he) Beépítettség: max. 40%,

hf) Zöldfelület min 40%

(5) (Vt-2) ellátási övezet

a) Elhelyezhető: az övezeti előírások figyelembevételével

-lakóépület

-igazgatási épület

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

-egyházi, oktatási, közművelődésügyi, egészségügyi, szociális épület

-sportépítmény

-nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

b) Telek szélessége: közbenső: min 18,0 m

sarok: min 20,0 m

területe: min 600m² ill. a kialakult helyzet

c) Beépítés módja: kialakult helyzet szerint

d) Beépítettség: max 50%

e) Építménymagasság: min 3,6m, max 6,5m

f) Zöldfelület: min 10%

Gazdasági területek

12.§(1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) Gazdasági területen belül köz vagy magánút külön jel nélkül alakítható.

(3) A gazdasági terület: **kereskedelmi, szolgáltató terület**
ipari terület

Kereskedelmi, szolgáltató terület

13.§(1) Kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt, amelyben az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-a nagylétszámú állattartó építmények kivételével mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület

-szolgálati lakás

-igazgatási és egyéb irodaépület

-üzemanyagtöltő

-sportépítmény

kivételesen - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

- egyéb közösségi szórakoztató épület

(2) **Kereskedelmi szolgáltató terület**

¹⁴ 14/2017.(XII.19.) rendelet 1.§-a iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2018. január2.

¹⁵ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 5.§(1)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

¹⁶ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 5.§ (2)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

¹⁷ 14/2017.(XII.19.) rendelet 2.§-a iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2018. január2.

(Gksz) általános építési övezet

(3) Kereskedelmi szolgáltató terület előírásai:

- ¹⁸a) Vezetékes gáz kivételével a teljes közművesítés az építési munka feltétele azzal az eltéréssel, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig a szakszerű szikkasztás vagy a vízzáróan kiképzett medencés gyűjtés megengedett, továbbá a csapadékvíz gyűjtés egyedi megoldással is történhet.”
- b) Környezetterhelési határértékként a gazdasági területre előírtak tartandók.

¹⁹(4) (Gksz) építési övezet

- a) Telek: területe: min 1000m²
- b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint min. 5-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel.
- c) Beépítettség: max 60%
- d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.
- e) Zöldfelület: min 25 %
- f) *-gal jelölt övezet külön előírásai
- fa) Az építménymagasság max 30m, ami technológiai szükségszerűségéből 40 m-ig növelhető.
- fb) Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.
- ²⁰fc) -
- ²¹fd) -
- g) ** -gal jelölt övezet külön előírásai
- ga) Az építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségéből 40 m-ig növelhető.
- gb) Beépítettség: max. 40 %
- gc). Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.

Ipari terület

14.§(1) Ipari területbe a gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető terület sorolt, amelyben az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartó építményeket is

- szolgálati lakás
- igazgatási és egyéb irodaépület
- üzemanyagtöltő
- sportépítmény
- kivételesen - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- egyéb közösségi szórakoztató épület

(2) Ipari terület általános előírásai:

- a) A közművesítés és védőterület a szakhatósági állásfoglalások szerint egyedileg határozandó meg.
- b) Környezetterhelési határértékként a gazdasági területre előírtak tartandók.

- (3) Ipari terület (Gip-1) általános (Gip-2) közmű övezetbe sorolt.

- (4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel az saját telken belül alakítandó ki.

(5) (Gip-1) övezet

- a) Telek: szélessége: min 20,0 m
mélysége: min 50 m
területe: min 1000 m²

- b) Beépítés módja: szabadonálló építési hely szerint min 5-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel a szabályozási terv szerinti fásítási (beültetési) kötelezettséggel.

- c) Beépítettség: max 30%

- d) Építménymagasság min 3,6 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

²²e) -

- f) Zöldfelület: min 40%

²³g) -

(6) (Gip-2) közmű övezet

- a) A telek, a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény az ágazati szabványoknak megfelelően határozandó meg.

²⁴b) -

Különleges területek

15.§ Kunszállás különleges területei az alábbiak:

1. Temető (Kt)
2. Sportterület (Ksp)
- ²⁵3. -
4. Vásártér (Kv)
- ²⁶5. Mezőgazdasági üzemi terület

Temető

16.§ (1) Temető (Kt) a szabályozási terven jelölt méretben alakítandó ki.

- (2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el.

- (3) A temető területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak:

sírok mérete (hossz. x szélesség):

egyes - min 0,9 x 2,1 m (felnőtt) 0,6 x 1,3 m (gyerek)

kettős - min 1,9 x 2,1 m

kripta mérete (hossz. x szélesség): egyes - min 1,5 x 2,5 m
többes - min 1,5 koporsónként x 2,5 m

¹⁸ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 6.§ iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

¹⁹ 14/2017.(XII.19.) rendelet 3.§-a módosította Hatályba lépésének ideje: 2018. január 2.

²⁰ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²¹ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²² 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²³ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²⁴ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²⁵ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²⁶ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 7.§ iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

sírok távolsága : min 0,6m
sírsorok távolsága: min 1,0m
új belső út min 8,0 m szélességben két oldali fasorral létesíthető.

(4) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, szennyvízhálózat kiépítéséig belterületen a vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyűjtés megengedett, külterületen a közművesítés egyedileg határozandó meg.

(5) A terület kertészeti eszközökkel való fenntartásáról kell gondoskodni.

Sportterületek

- 17²⁷.§ (1) Sportterület (**Ksp**) a sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló terület.
(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(**Ksp-1**) Belterületi sportterület
(**Ksp-2**) Külterületi sportterület
(3) Sportterületre vonatkozó általános előírás:
a) A területen: - sportépítmény és szociális helyiségei-
- az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület elhelyezhető .
b) Környezetterhelési határértékként a falusias lakóterületre előírtak tartandók
c) Új telekosztás nem megengedett, telekösszevonás nem korlátozott.

Sportterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

- (4) (**Ksp-1**) belterületi sportterület
a) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, szennyvízhálózat kiépítéséig vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyűjtés megengedett.
b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint.
c) Beépítettség : max 10%
d) Zöldfelület min.:50%.
e) Építmény magasság: max:4,5 m

- (5) (**Ksp-2**) külterületi sportterület
a) Közművesítés egyedileg határozandó meg.
b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint.
c) Beépítettség : max 10%
d) Építmény magasság: max: 9,0 m
e) Beültetési kötelezettség vonatkozik az SZ-2 szabályozási terv szerinti telekrészre.
f) A távlati út hely kialakítása érdekében a nem beépíthető telekrész a szabályozási terven.

Hulladéklerakó

28¹⁸.§ -

19²⁹.§

²⁷ Módosította 15/2007./VII.17./ számú rendelet 2.§-a 2007.július 17-i hatállyal.

²⁸ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 20.§ hatályon kívül helyezte 2011. szeptember 15.-től

²⁹ Hatályon kívül helyezte a 15/2007./VII.17./ számú rendelet.

³⁰19/A § (1) (**Kp**) **Piactér** a szabályozási terven lehatárolt, ahol ott az alaprendeltetésnek megfelelő-, és sportépítmények elhelyezhetők

- (2) A terület építésügyi előírásai:
a) beépítés módja: szabadonállóan
b) beépítettség: max 40%
c) építménymagasság min 3,0m, max 4,5m,
d) zöldfelület: min 40%”

³¹19/B.§ (**Km**) **mezőgazdasági üzemi terület**

- (1) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:
a) szolgálati lakás
b) iroda, szociális építmények
c) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartás építményeit is
(2) Kialakítható telek: min 1200m²
(3) Beépítés módja: szabadon álló
(4) Beépítettség: max 30%
(5) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségességéből változhat.
(6) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK³²

20.§ A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:

- a) Közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési terület
b) Zöldterület
c) Erdőterület
d) Mezőgazdasági terület
e) Vízgazdálkodási terület
³³f) Különleges beépítésre nem szánt (Ksz) jelű szabadidős terület

Közlekedési-, hírközlési és közműelhelyezési területek

21.§ (1) A közlekedési-, hírközlési-, és közműelhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a hírközlés és a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.

(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:

- (**KÖu-1**) országos közutak övezete
(**KÖu-2**) helyi gyűjtő és lakóutak övezete
(**KÖu -3**) egyéb utak övezete

³⁰ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 8.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

³¹ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 9.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

³² beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezésének általános szabálya az Étv 19.§(2)

³³ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 10.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

Közlekedési -, és közműterületek általános előírásai

(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.

(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt esetben: a fasor távlati pótlási -bővítési lehetőségeinek megtartásával lehetséges.

Közlekedési-, és közműterületek részletes övezeti előírásai

(6) a) (KÖu-1) országos közutak övezete

- a) az övezetbe tartozik:
 - M5. sz. autópálya
 - 5302.jelű Kiskunfélegyháza-Jakabszállás összekötőút
 - 5401.jelű összekötőút község és 5 sz út között
- b) Gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó ki.
- c) Kétoldali járda és/vagy kerékpárút alakítandó ki.

(7) (KÖu-2) belterületi lakó és gyűjtőutak övezete

- a) Szabályozási szélessége: min 12 m
- b) Gépjármű forgalomra min 4m-es burkolati szélesség alakítandó ki.
- c) Legalább egyoldali járda és/vagy kerékpárút építendő.

(8) (KÖu-3) övezet

- a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út.
- ³⁴b) Szabályozási szélessége min 8m az alábbi kivételekkel:
 - ba) legfeljebb 3 db telek kiszolgálására szolgáló út: min 4,0 m,
 - bb) hálózati jelentőségű dűlőút és településközi összekötőút általában: min 12m
 - bc) hálózati jelentőségű dűlőút és településközi összekötőút beépítésre szánt terület határán: min 18 m

Zöldterület

22.§ ³⁵(1) Zöldterületek a (Z) Belterületi közpark és (Zv) védelmi zöldterület övezetbe soroltak.

(2) (Z) Belterületi közpark

- a) A községi szintű zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi érték jellemez.
- b) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezés, köztéri berendezés elhelyezhető.

³⁶(3) (Zv) Védelmi zöldterület:

- a) Háromszintes növényzettel, hangsúlyos fásítással alakítandó ki.
- b) Köztéri berendezések, sportpálya, játszótér elhelyezhető.

³⁴ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 11.§ iktatta be

³⁵ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 12.§(1)bekezdés iktatta be

³⁶ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 12.§(2)bekezdés iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

c) Az övezetben séta-, pihenőutak, gyalogos térburkolatok és kerékpárút burkolata, játszótéri ütöcsillapító burkolatok helyezhetők el.”

Erdőterület

23.§ (1) Erdőterületbe az erdőtörvény hatálya alá tartozó gazdasági erdőterületek soroltak, amelyek a szabályozási terven lehatároltak vagy mezőgazdasági területen művelési ág váltással jöttek létre.

- (2) A gazdasági erdőterület (E) jellel ábrázolt.
- (3) Az (E) övezetben az erdőterületeken való általános építési előírások alkalmazandók.
- (4) Meglévő tanyatelken építési munka a meglévő beépítettség mértékéig végezhető.

Mezőgazdasági terület

24.§ (1) Mezőgazdasági területnek minősül a község teljes beépítésre nem szánt külterülete az erdő -, a közlekedési-, közmű elhelyezési és vízgazdálkodási területek kivételével.

Mezőgazdasági terület általános előírásai

- (7)a)³⁷ A mezőgazdasági terület általános és kertes mezőgazdasági terület.
- b) Új beépítés kizárólag szabadonálló lehet min 6m-es oldalkerttel.
- c)³⁸ A mezőgazdasági övezetekben az övezeti határ és telekhatár különbözhet, de építmény csak az építést lehetővé tevő telekrészen helyezhető el.
- ³⁹(3) A mezőgazdasági terület az alábbi övezetekre tagolódik:
 - a) (Má-1) általános övezet
 - b) (Má-2) védelmi övezet
 - c) (Má-3) fejlesztési övezet
 - d) (Mk-1) kertes övezet

Mezőgazdasági terület övezeti előírásai:

(4) (Má-1) általános övezet

- a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:
 - aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
 - különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, ffeldolgozók)
 - termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, élőállat-, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás
 - élelmiszeripari feldolgozás, sütőde, savanyítóüzem, pince, hűtőház, vágóhíd, élelmiszeraktárak
 - ab) mezőgazdasági építmények
 - állattartó épületek
 - növénytermesztés épületei
 - ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendeltetéssel:
 - kiskereskedelem
 - vendéglátás
 - szálláshely
 - sport

³⁷ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 13.§(1)bekezdés iktatta be

³⁸ Beépítette a 15/2007./VII.17./ Önkorm. számú rendelet 4.§ (2)-e 2007július 17-i hatállyal.

³⁹ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 13.§(2)bekezdés iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

- falusi turizmus
- ismeretterjesztés

ad)⁴⁰ Tanya

- b) Birtokközpont az OTÉK 29.(6) bekezdése szerinti ingatlanbejegyzésekkel együtt kialakítható.
- c) Az építési munka közművesítettségi feltétele, hogy az építető oldja meg az ivóvíz-, és villamosenergia ellátást, hulladékelszállítást, szennyvízkezelést.
- d) Az övezetben a 23. § (5) a) aa)-ac) szerinti építmények az OTÉK29.§(4)-(7) bekezdése szerint helyezhetők el.
- ⁴¹e) (Má-1*) jelű övezetben már meglévő tanyatelken max 25m²-es bővítéssel járó épületkorszerűsítés engedélyezhető.
- ⁴²f) (Má-1**) jelű övezetben birtokközpont kizárólag borturisztikai építmények elhelyezése érdekében jelölhető ki.
- ⁴³(5) (Má-2) védelmi övezet előírásai:
- a) A vízügyi és természetvédelmi kezelést és kutatást szolgáló létesítmények korlátozás nélkül elhelyezhetők.
- b) (Má-2*) alövezet csak gyepművelésű lehet
- c) (Má-2*) alövezetben építmény nem helyezhető el.

⁴⁴(6) (Má-3) fejlesztési övezet

Az övezetben az OTÉK szerint mezőgazdasági területen építhető építmények sem helyezhetők el, kivéve a megújuló energiaforrások műtárgyait és építményeit.

⁴⁵ 24/A.§ (Mk-1) kertes övezet előírásai

- (1) Nagylétszámú állattartást szolgálók kivételével építmények az általános előírások szerint elhelyezhetők.
- (2) Birtokközpont az övezetben nem alakítható ki.

Vízgazdálkodási területek

25.§ (1) (V) Vízgazdálkodási területbe a csatorna vízügyi szakhatósági kötelezettségű sávjukkal tartoznak és a HÉSZ Külterületi mellékletén ábrázoltak.

- (2) Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak

Szabadidős terület

⁴⁶ 25/A § (1) (Ksz) Szabadidős terület község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területe.

- (2) A területen sportépítmény és az alaprendeltetéshez kapcsolódó építmények elhelyezhetők és vízfelület alakítható.
- (3) Beépítettség: max. 2 %

⁴⁰ Beépítette a 15/2007./VII.17./ számú rendelet 4.§ (1)-e 2007július 17-i hatállyal.

⁴¹ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 13.§(3)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁴² 11/2011.(VIII.16.) rendelet 13.§(3)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁴³ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 13.§(4)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁴⁴ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 13.§(5)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁴⁵ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 14.§ iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁴⁶ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 15.§ iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

(4) Építménymagasság: max. 4,5 m

(5) Zöldfelület: min. 40%

(6) A terület az ültetési távolság figyelembevételével őshonos fajtákkal körbefásítandó.

(7) A (Ksz*) alövezetben tereprendezés nem végezhető.”

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

26.§ (1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében alkalmazni kell A kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt, mivel ezek a lelőhelyek a törvény erejénél fogva ex lege védettek.

Nyilvántartott lelőhelyeket e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi LXIV. tv. szerint régészeti érdekű területek.

(3) Művelési ág váltásánál (különösen szőlő, gyümölcs és erdő telepítése esetén) továbbá minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája elkészül, és a nyilvántartott adatok a Helyi Építési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek.

KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

27.§ (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt terület-felhasználási határvonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a közlekedési terület övezeti előírásai tartalmazzák.

(3) Utcai fasor az alábbiak figyelembevételével telepítendő:

telekhatártól, épülettől kiskoronájú fa: min 2,0m
középkoronájú fa min2,5m
nagykoronájú fa min3,5m

(4) Magas és mélyépítési munkák miatt a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján megváltási ár szabható ki.

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

⁴⁷28.§ (1) Helyi védettségű épületek:

- a) Templom 6 Hrsz
b) Lakóház 372 Hrsz
c) Lakóház 383 Hrsz
d) Polgármesteri Hivatal 1 Hrsz
e) Helyi néprajzi gyűjtemény 3 Hrsz
f) önkéntes tűzoltószerződés 241 hrsz

(2) Helyi védettségű szobrok:

- a) kőkereszt 4 Hrsz

⁴⁷ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 16.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

- b) István király 4 Hrsz
- c) Milleniumi emlékmű 375 Hrsz
- d) 1848/49-es emlékmű 4 hrsz
- e) 1956-os emlékoszlop 4 hrsz

(3) Helyi védettségű parkok

- a) Csőke park 399 hrsz
- b) Radnai Pál tér 241 hrsz
- c) Templomkert 6 hrsz
- d) Temető, különösen az egykori ótemető sírjelei 037/4 hrsz”

29.§ (1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében alkalmazni kell A kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt, mivel ezek a lelőhelyek a törvény erejénél fogva ex lege védettek.

(2) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi LXIV. tv. szerint régészeti érdekű területek.

(3) -

⁴⁸**(4)** Azonosított régészeti lelőhelyek a következők:

- a) M5 úttal összefüggésben: 0301/4,14 hrsz, 0299/43,44,12,13 hrsz, 0285/6 hrsz, 0285/41 hrsz, 0285/39,22 hrsz, 0287/16,17 hrsz, 0297/45 hrsz, 0296/25 hrsz, 0285/17 hrsz, 0288/12a hrsz, 0288/14d,16 hrsz, 0295/33 hrsz, 0288/9-10 hrsz, 0285/17 hrsz, 0288/4 hrsz
- b) 104. sz. tanya: 0255/12,35,37 hrsz
- c) Roskó tanya: 0267/4,9 hrsz
- d) Pintér tanya (KÖH azonosító:50472)
- e) Pintér tanya (KÖH azonosító:66923) 033/4,6-10 hrsz
- f) Pintér tanya (KÖH azonosító:66925) 017/9-11,17,18 hrsz, 029/1 hrsz, 033/4-8 hrsz
- g) Hátasdülő D.:037/6-11,35,47,50 hrsz
- h) Határút K.: 044/66 hrsz

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

30.§ (1) Az természetvédelem érdekében szükséges építési korlátozásokat a mezőgazdasági terület vonatkozó övezeti előírásai tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjában építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:

- a) vízügyi védőterületek vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint
- b) közlekedési védőterület az utak tengelyétől külterületen 50-50m
- c) távvezeték hálózati energiaellátó és közműlétesítmények védőterületi az illető szabványnak megfelelően: földgáz távvezeték (NA 150) 60 -63 bar , 20 -20 m

elektromos távvezeték	120 kV	13 - 13 m
	25 -30 kV	5 - 5m
- d) közművek védőtávolságai: vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint
gázvezeték MSZ 7487 szerint
- e) nagy és kisméretű föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos 4m-nél magasabb mezőgazdasági kultúrák telepítése.

⁴⁸ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 17.§ iktatta be

Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

f) Nagylétszámú állattartás védőterülete szakhatósági állásfoglalás szerint jelölhető ki és saját telken belül biztosítandó.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

31.§ (1) Kunszállás Község Képviselő-testülete e rendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik azokról:

- a) építési tilalom
- b) közút céljára való lejegyzés
- c) útépítési és közművesítési hozzájárulás
- d) településrendezési kötelezések, amely:
 - da) helyrehozatali kötelezettség
 - db)⁴⁹ beültetési kötelezettség
- ⁵⁰e) elővásárlási jog

Építési tilalom

(2) 330 hrsz ingatlanra

Helyi közút céljára történő lejegyzés

(3) Helyi közút céljára lejegyzésre kerülhetnek a szabályozási tervben szerinti KÖu jellel lehatárolt területek, 316 hrsz ingatlan déli része.

Útépítési és közművesítési hozzájárulás

(4) A települési önkormányzat az útépítési és közművesítési hozzájárulásról külön rendelkezik.

Helyrehozatali kötelezettség

(5) Településkép védelme érdekében helyrehozatali kötelezettség elrendelésére a Jegyzőt felhatalmazza az alábbi esetekben:

- szélsőséges időjárás esetén balesetveszélyes tetőhéjazat, homlokzatburkolat
- homlokzatvakolat 50%-nál nagyobb hiánya
- pikkelyes fedés (cserép, pala) szerkezet bitumenes feketelemezzel fedése
- közízlést sértő homlokzati festés-, ill. ábrázolás

Beültetési kötelezettség⁵¹

(6) Beültetési kötelezettség vonatkozik a szabályozási terv szerinti telekrészekre.

⁵²**(7)** Az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a következő területeken:

- a) (Gksz*) építési övezetben a Júlia malomtól a 04/92 hrsz-ú telek déli határáig.
- b) (Lke-1) kertvárosias lakóterületi övezettel érintett telkeken.
- c) (Lf-1) falusias lakóterületi építési övezetben a Fülöpjakabi út déli oldalán a Kölcsény utcai teleksor déli határától nyugatra.
- d) Fülöpjakabi út északi oldalán az (Má-3) övezettel érintett telkeken.

531/A.§ Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

(1) A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján az elégséges védelmi szint az alábbiak szerint érvényesítendő:

- a.) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése (különösen a más szervezetenél rendszeresített, de erre a célra alkalmas eszközök)

⁴⁹ Beépítette a 15/2007./VII.17./ Önkorm. számú rendelet 5.§ (1)-e 2007. július 17-i hatállyal.

⁵⁰ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 18.§(1)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁵¹ Beépítette a 15/2007./VII.17./ Önkorm. számú rendelet 5.§ (2)-e 2007. július 17-i hatállyal.

⁵² 11/2011.(VIII.16.) rendelet 18.§(2) bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2011. szeptember 15.

⁵³ 14/2017.(XII.19.) rendelet 4.§-a iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2018. január 2.

- b.) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően
- c.) Felkészítés: a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával.
- d.) Védekezés:
 - da) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek megalakítása
 - db) önkéntes segítők, karitatív szervezetek bevonásának tervezése
- e) Induló katasztrófavédelmi készlet: induló katasztrófavédelmi készlet tervezése

É R T E L M E Z Ő É S Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K

32. §(1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:

- a) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól eltérő, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult beépítés
- b) meglévő épület: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 éve használatba vett épület
- c) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat.
- d) háztartással kapcsolatos épület: a háztartással kapcsolatos nyárikonyha, mosókonyha szárító, barkácműhely, tárolóépítmények (tűzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.)
- e) meglévő tanyatelek: külterület lakóházhoz tartozó telek „kivett” illetve „udvar” nyilvántartású része
- ⁵⁴f) homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság, amely e rendelet függeléke szerint számítandó.”

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(3) Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a község rendezési tervéhez kapcsolódó helyi építésügyi előírásokról szóló 20/2004.(X.28.) számú rendelet hatályát veszti.

Makány Ferenc
polgármester

Hegedűsné Petényi Mária
jegyző

⁵⁴ 11/2011.(VIII.16.) rendelet 19.§ iktatta be